

# SB-SERIES

奥凯斯专业音响 WWW.AOKNICE.COM

## Model: SB-215

### 2x15"超低频音箱 Super Bass Speaker

#### 适用范围 Application


体育场、剧场、礼堂、多功能厅、音乐酒吧以及流动演出等高水准声音重放，低音频段需要补强的场所

Theater, Auditorium, Multi-purpose Hall, KTV Room, Bar, High-level Music Sound Reproduction, Bass Frequencies Require Reinforcement Place




#### 音箱技术参数 Technique specification


Drivers	单元组成	LF 低频:2x15" /4"Voice-coil ( Φ100mm 音圈 )
Frequency response	频率响应	45-300(-3dB) Hz 赫兹
Low Frequency limit	低频极限	-10dB@35Hz
Sensitivity	灵敏度	100 分贝/1 瓦.1 米
Maximum SPL	最大声压级	130dB/AES 连续 ; 136dB/Peak 峰值
Nominal Impedance	标称阻抗	4 欧姆 ( OHMS)
Power handling	功率承受	1000W(AES 额定)/2000W(节目) /4000W ( Peak 峰值)
Connectors	输入连接器	2xSpeakon NL4MP, Pin1± = CONNECTED, Pin2± = LINKED
Recommended AMP	推荐功放功率	1300W - 1500W @8Ω
Finish	表面处理	黑色环保耐磨油漆涂装 Environmentally Friendly Water-Based Wear-resistant Black Paint
Dimensions(HXWXD)	外形尺寸	440mmx700mmx800mm
Net Weight	净重	65Kg




主视图/Front



边视图/Side



后视图/Back



顶视图/Top

#### 低频音箱系统 SB-SERIES

“SB”代表这个系列音箱的使命-低音重放 (Super Bass reproduction), 优质驱动器加载按声学原理设计的箱体, 适用于 KTV 房间、音乐厅、酒吧、大型演出等需要的大动态, 浑厚的低频重放的扩声的场所。