

# LA-SERIES

奥凯斯专业音响 WWW.AOKNICE.COM

## Model: LA-B215

2x15" 中远射程次低频音箱 Bass Speaker



### 适用范围 Application


体育场、剧场、礼堂、多功能厅、音乐酒吧以及流动演出等高水准声音重放，需要次低频补强场合。可适配 LA 系列 LA-210, LA-310 线阵全频音箱

Theater, Auditorium, Multi-purpose Hall, KTV Room, Bar, High-level Music Sound Reproduction, Bass Frequencies Require Reinforcement Place


### 音箱技术参数 Technique specification

Drivers	单元组成	LF 低频: 2x15" / 4" Voice-coil (Φ100mm 音圈) / Φ220mm 镭磁
Frequency response	频率响应(±3dB)	40-300 Hz 赫兹
Low Frequency Relimit	低频极限	-10dB@35Hz
Sensitivity	灵敏度	100 分贝/1 瓦.1 米
Maximum SPL	最大声压级	130dB/AES 连续; 136dB/Peak 峰值
Nominal Impedance	标称阻抗	4 欧姆 ( OHMS)
Power handling	功率承受	1000W(连续)/2000W(节目) / 4000W ( Peak 峰值)
Connectors	输入连接器	2xSpeakon NL4MP, Pin1± = CONNECTED, Pin2± = LINKED
Recommended AMP	推荐功放功率	1300W - 1500W @8Ω
Dimensions(HXWXD)	外形尺寸	440mmx700mmx800mm
Net Weight	净重	65Kg
Finish	表面处理	黑色环保水性耐磨油漆涂装 ( 客户可选择定制颜色 )
Accessories	配件	DG-LA-B215
Waterproof bag	防雨袋	Cover-LA-B215


### 音箱结构示意图 Consturction




主视图/Front



边视图/Side



后视图/Back



顶视图/Top

线阵音箱系统 LA-SERIES; LA 系列音箱配置高质量的驱动器，结构紧凑，高效率、大功率。大动态；该系列低频深沉饱满，中频通透，高频细腻，音域宽阔等特点，特别适用于对声音有更高要求的扩音场所