

LA-SERIES

奥凯斯专业音响 WWW.AOKNICE.COM

Model: LA-220

紧凑的、高声压级的 2x10" 二分频垂直线型阵列音箱

特点:

1. 紧凑的、高声压级的垂直线型阵列音箱
2. 智能伸缩吊挂装置, 拆装方便
3. 双 10 寸加 75 芯高音组合, 钹磁心脏, 配备精密相位矫正器
4. 声压级大, 125dB/AES 连续 131dB 峰值
5. 频率响应宽, 60-19k (± 3 dB) 赫兹
6. 宽覆盖角度, H100° xV15° (each/单只), 系统由垂直吊挂数量决定
7. 体积小, 重量轻, 流动方便
8. 有内置精密无源分频器版本选择




适用范围 Application


中小型流动演出首选, 也适用于音乐厅、剧场、演播厅、体育馆等固定安装。若需要增强音乐感, 延展低音频段, 可与 LA-B215 或 LA-B118 配合使用; LA-220 与 LA-B215, LA-B118 具有相兼容的吊挂系统, 组合吊挂简单方便。

音箱技术参数 Technique specification


Drivers	单元组成	LF 低频:2x10" /2.5"Voice-coil ($\Phi 63$ mm 音圈) /钹磁 HF 高频:1x1.4" /3"Voice-coil ($\Phi 75$ mm 音圈) /钛膜/钹磁
Frequency response	频率响应	60-19k (± 3 dB)Hz 赫兹
Dispersion	覆盖角度	H100°xV15° (each/单只), 系统由垂直吊挂数量决定
Sensitivity	灵敏度	98 分贝/ 1 瓦.1 米
MaximumSPL	最大声压级	125dB Continuous 131dB Peak
Nominal Impedance	标称阻抗	8 欧姆 (OHMS)
Power handling	功率承受	500W(连续)/1000W(节目) /2000W (Peak 峰值)
Connectors	输入连接器	2xSpeakon NL4MP, Pin1 \pm = LINKED, Pin2 \pm =CONNECTED
Dimensions(HXWXD)	外形尺寸	310mmx700mmx490mm
Net Weight	净重	29.5Kg
Finish	表面处理	黑色环保水性耐磨油漆涂装 (客户可选择定制颜色)
Accessories	配件	DG-LA-220
Waterproof bag	防雨袋	Cover-LA220



主视图/Front



边视图/Side



后视图/Back

音箱结构示意图 Consturction

线阵音箱系统 LA-SERIES; LA 系列音箱配置高质量的驱动器, 结构紧凑, 高效率、大功率。大动态; 该系列低频深沉饱满, 中频通透, 高频细腻, 音域宽阔等特点, 特别适用于对声音有更高要求的扩音场所。